



Prohlášení o shodě

Veškeré výrobky z PVC sloužící jako příslušenství k montáži oplocení nebo jsou dílnou součástí oplocení:

PILECKÝ, s.r.o., potvrzuje, že:

Krytka pro dozický zámek
Krytka vložky zámku na kulatý profil
Krytka vložky zámku na rovný profil
Ucpávka otvoru vložky zámku
Štítek pod zámek na kulatý profil
Štítek pod zámek na rovný profil
Doraz branky, brány na kulatý profil
Doraz branky, brány na rovný profil
Doraz branky, brány SKRZ
Čepička Ø38, Ø48, Ø60, Ø76
Čepička 50x50, 60x60, 80x80, 100x100
Koncovka vzpěry Ø38, Ø48
Přichytka napínacího drátu se šroubem
Přichytka napínacího drátu zatlučací
Stabilizační držák průběžný, koncový
Objímka k uchycení panelů PILOFOR na kulatý sloupek
Přichytka k uchycení panelů PILOFOR na sloupek 60x40 + nerez
Přichytka k uchycení panelů PILOFOR CLASSIC, PILOFOR SUPER, PILOFOR SUPER STRONG
Přichytka panelu ke konstrukci brány PILOFOR CLASSIC, PILOFOR SUPER

jsou shodné s níže uvedenými normami a standardy:

MATERIÁLY:

Lisovaný PA6, zpracovává se při teplotě 200°C
Barevnost: černá, zelená, šedá

VLASTNOSTI:

Výrobky byly testovány a splňují pevnost v tahu s odolností 400N/mm²

Teplotní odolnost přichytek je stanovena na hranici 90 °C

Odolnost vůči UV: ΔE=<3 podle ASTM G53

PILECKÝ, s.r.o. zaručuje, že všechny použité granuláty a barvy neobsahují olovo (Pb) a kadmium (Cd).

Datum: 12.7. 2015

Vydal: ÚON

Číslo: 3258/2015